



Indicazione per la scelta prodotto secondo il carico previsto

Utilizzo - destinazione	Esempi	Carico distribuito kN/m ²	Carico concentrato kN/m ²
Locali abitativi e di soggiorno	Stanze e corridoi residenziali o camere d'ospite in alberghi con alta ripartizione trasversale dei carichi	1,5	-
	come prima ma in assenza di ripartizione sufficiente	2,0	1,0
Uffici, corridoi, spazi lavorativi	Corridoi e spazi lavorativi d'ufficio, studio medico, sala d'aspetto	2,0	2,0
	Corridoio ospedaliero, albergo, casa di riposo ecc., cucina. Sala terapia e sala operatoria in assenza di apparecchiature pesanti	3,0	3,0
	come prima ma con apparecchiature pesanti	5,0	4,0
Sala riunioni e superfici di raduno	Ambiente con tavoli; aula scolastica, caffetteria, ristorante, sala lettura ecc.	3,0	4,0
	Superfici con posti a sedere a montaggio fisso; chiesa, teatro, cinema, sala congressi, sala s'aspetto	4,0	4,0
	Ambiente soggetto a traffico pedonale: museo, atrio di edificio pubblico o albergo	5,0	4,0
	Superfici per sporto o tempo libero: sala da ballo, palestra, sala ginnastica, palcoscenico	5,0	7,0
	Superfici per raduno di tante persone: sala concerto, terrazza, tribuna con sedie piantate, atreo	5,0	4,0
Locali commerciali	Negozi di commercio al dettaglio e magazzini commerciali	5,0	4,0
	Negozi di commercio al dettaglio, magazzini con scaffali di dimensioni elevate	5,0	7,0
Fabbriche, officine, stalle, magazzini e corridoi - folla di persone	Superfici in fabbrica ad esercizio lieve, officina	5,0	4,0
	Magazzino di stoccaggio, biblioteca	6,0	7,0
	Superfici in fabbrica ad esercizio elevato, superfici soggette a sopportare regolarmente folla di persone	7,5	10,0

Consultare lo spessore del massetto necessario secondo il carico previsto attraverso la tabella "carichi e spessori"